



# ȘINDRILĂ LAMINATĂ • Șindrilă dublu strat cu zonă de fixare "Cambridge Xpress"



>>> Cambridge Xpress® (49) Earthtone Cedar



# ȘINDRILĂ LAMINATĂ

- Șindrila dublu strat cu zonă de fixare "Cambridge Xpress"

## Avantajele Dumneavoastră:

- Cea mai eficientă șindrila de pe piață; plăci de dimensiuni mari, ușor și rapid de aplicat (grad de acoperire superior șindrilor standard)
- Linia de batere a cuielor "Cambridge Xpress" optimizată pentru un montaj ușor și rapid (în special pe acoperișurile cu pantă mare)
- Șindrila dublu strat cu aspect tridimensional similar șindrilor din lemn, disponibilă în culori și tonuri naturale
- Cea mai bună alegere pentru o învelitoare rezistentă în timp
- Soluția ideală pentru proiectele de renovare



Cambridge Xpress

<b>Lățime</b> (EN 544)	1038 mm (± 3)
<b>Înălțime</b> (EN 544)	349 mm (± 3)
<b>Greutate</b> (pantă >25°)	11,6 kg/m <sup>2</sup>
<b>Acoperire maximă/pachet</b>	3,1 m <sup>2</sup>
<b>Șindrile/pachet</b>	20
<b>Pachete/palet</b>	45

<b>Aderența granulelor</b> (EN 12039)	max. 1,2 g
<b>Rezistență la tracțiune longitudinală*</b> (EN 12311-1)	850 N/50 mm
<b>Rezistență la tracțiune transversală*</b> (EN 12311-1)	550 N/50 mm
<b>Alungire longitudinală*</b> (EN 12311-1)	3,50 %
<b>Alungire transversală*</b> (EN 12311-1)	3,50 %
<b>Rezistență la sfâșiere cu cuiul*</b> (EN 12311-1)	140 N

<b>Performanță la foc exterior</b> (EN 13501-5)	B <sub>roof</sub> (t <sub>i</sub> )
<b>Reacția la foc</b> (EN 13501-1)	Clasa E

\*Valori medii înregistrate



Informațiile de mai sus pot fi modificate fără o informare prealabilă.  
 Consultați pliantul informativ sau site-urile oficiale [www.iko.be](http://www.iko.be) + [www.cambridgexpress.eu](http://www.cambridgexpress.eu)  
 pentru culorile disponibile și instrucțiunile de montaj.



**IKO Sales International NV**  
 Truibroek 74 • 3945 Ham • Belgium  
 T +32 (0)11 34 01 20 • F +32 (0)11 34 01 30  
 E residential.europe@iko.com • [www.iko.be](http://www.iko.be)

